

案件	クラス3の衣類	クラス2の衣類	クラス1の衣類
基本素材	0.80	0.50	0.14
再帰反射材	0.20	0.13	0.10
複合的な特性を備えた材料	n. a.	n. a.	0.20



1

X = 物品保護カテゴリ
1 = 最低保護カテゴリ
2 = 中保護カテゴリ
3 = 最高保護カテゴリ

TUV SUD Danmark
2443, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Denmark

サイズ

この衣類にはS から 4XL までのいくつかのサイズがあります。下の表では着用者の寸法 (cm) に基づいて適切な衣服のサイズを選択できます。

メンテナンススレージ

信号は蛍光部品と再帰反射部品によって提供されるため、常に清潔な衣服を着用し、推奨されるメンテナンス条件 (30° C での家庭洗濯) を遵守する必要があります。
衣服の状態を定期的および洗濯後に確認するのはユーザーの責任です (蛍光面の劣化はありません)。
直射日光や湿気を避けて清潔に保管してください。修理は不可能です。メイン生地: JAQUARD 80% ポリエステル / 20% コットン - 250g/m² - RIPSTOP インサート 88% ポリアミド / 12% エラストン - 230g/m² - CORDURA 補強材 100% ポリアミド PU 420D コーティング - 245g/m²。セグメント化された再帰反射ストリップ。

構成

この製品には、予見可能な使用条件下でユーザーの衛生または健康に悪影響を与えることが知られている、またはその疑いのあるレベルの物質は含まれていません。
着用者に刺激や不快感を与えないデザインです。