

FRANCE TEXTILE PRODUCTION
ZI en Jacca - 4, Chemin de Naudinats - 31770 Colomiers - France
www.france-textile.com

Référence produit : 1085 CONOR

Domaine d'utilisation - Limites d'utilisation

Son revêtement et sa confection offre une protection contre les intempéries. Il protège le porteur contre l'influence des intempéries, du vent et du froid au-dessus de -5°C. Les soudures de montages étanchéisent les coutures.

Température Environnement de travail en °C	Durée de Port (minutes)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Sans limite
20	75	250	Sans limite	Sans limite
15	100	Sans limite	Sans limite	Sans limite
10	240	Sans limite	Sans limite	Sans limite
5	Sans limite	Sans limite	Sans limite	Sans limite

Performances
Les performances ont été évaluées selon la norme EN 343:2019
La résistance à la pénétration de l'eau est de niveau 3. La résistance évaporative est de niveau 1.

X			Y		
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe 1	≥ 8000 Pa	Résistance évaporative m²/Pascal/watt	Classe 1	Ret ≥ 40 m²
	Classe 2	≥ 8000 Pa		Classe 2	25 < Ret ≤ 40 m²
	Classe 3	≥ 13000 Pa		Classe 3	15 < Ret ≤ 20 m²
	Classe 4	≥ 20000 Pa		Classe 4	Ret ≤ 15 m²

Tailles
Ce vêtement existe en plusieurs tailles du S au 4XL. Le tableau ci-dessous permet de sélectionner la taille de vêtement adaptée en fonction des mesures du porteur.

HOMMES / MEN / HERREN																
		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL
FR ES / PT		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
UK		26 <td>28<td>30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>48</td><td>50</td><td>52</td><td>54</td></td>	28 <td>30</td> <td>32</td> <td>34</td> <td>36</td> <td>38</td> <td>40</td> <td>42</td> <td>44</td> <td>46</td> <td>48</td> <td>50</td> <td>52</td> <td>54</td>	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
EU		42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
1	Cm	86/90	90/94	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118	118/122	122/126	126/130	130/134	134/138	138/142	142/146
	Inch	33.8/35.4	35.4/37	37/38.5	38.5/41	41/41.7	41.7/43.34	43.3/44.8	44.8/46.4	46.4/48	48/48.6	48.6/51.1	51.1/52.75	52.7/54.3	54.3/55.9	55.9/57.4
2	Cm	70/74	74/78	78/82	82/86	86/90	9/94	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118	118/122	122/126	126/130
	Inch	27.6/29.1	29.1/30.7	30.7/33.9	33.9/35.4	35.4/37	37/38.6	38.6/40.2	40.2/41.7	41.7/43.3	43.3/44.9	44.9/46.4	46.4/48	48/48.6	48.6/51.1	51.1/52.75
3	Cm	88/92	92/96	96/100	100/104	104/108	108/112	112/116	116/120	120/124	124/128	128/132	132/136	136/140	140/144	144/148
	Inch	34.6/36.2	36.2/37.7	37.7/39.3	39.3/40.9	40.9/42.5	42.5/44	44/45.6	45.6/47.2	47.2/48.8	48.8/50.3	50.3/51.9	51.9/53.5	53.5/55.1	55.1/56.6	56.6/58.2
4	Cm	106/111**	107/112*	107/112*	108/113*	108/113*	109/114*	109/114*	110/115*	110/115*	111/116*	111/116*	111/116*	111/116*	111/116*	111/116*
	Inch	41.7/43.7*	42.1/44*	42.1/44*	42.5/44.4*	42.5/44.4*	42.9/44.8*	42.9/44.8*	43.3/45.2*	43.3/45.2*	43.7/45.6*	43.7/45.6*	43.7/45.6*	43.7/45.6*	43.7/45.6*	43.7/45.6*
5	Cm	171/174	171/174	174/177	174/177	177/180	180/184	180/184	184/186	184/186	186/186	186/186	186/188	188	188	188
	Inch	67.3/68.5	67.3/68.5	68.5/68.6	68.5/68.6	68.6/70.8	68.6/70.8	70.8/72.4	72.4/73.2	72.4/73.2	73.2/74	73.2/74	74	74	74	74

Entretien - Stockage

Le vêtement doit être lavé en machine à une température maximale de 30°C. Ne pas repasser. Pas de Chloro, pas de séchage en tambour, pas de nettoyage à sec. Ne pas placer à proximité d'une source de chaleur. Stocker dans un endroit sec, à température ambiante, à l'abri de la chaleur. Composition principale : 100% Polyester avec enduction PU - OXFORD 150D.

Purpose - Limits of use

Its coating and construction offer protection against the weather. It protects the wearer against the influence of bad weather, wind and cold above -5°C. Assembly welds seal the seams.

Working environment temperature in °C	Wearing time (minutes)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Without limit
20	75	250	Without limit	Without limit
15	100	Without limit	Without limit	Without limit
10	240	Without limit	Without limit	Without limit
5	Without limit	Without limit	Without limit	Without limit

Performances
Performance has been assessed according to EN 343:2019
Resistance to water penetration is level 3. Evaporative resistance is level 1.

Sizes
This garment is available in several sizes from S to 4XL. The table at the beginning of the document allows you to select the appropriate garment size according to the measurements of the wearer.

Maintenance - Storage

The garment should be machine washed at a maximum temperature of 30°C. Do not iron. No chlorine, no tumble drying, no dry cleaning. Do not place near a heat source. Store in a dry place, at room temperature, away from heat. Main fabric: 100% Polyester with PU coating - OXFORD 150D.

Ámbito de uso - Limitaciones de uso

Su revestimiento y construcción ofrecen protección contra la intemperie. Protege al usuario contra la influencia del mal tiempo, el viento y el frío por encima de -5°C. Las soldaduras de montaje sellan las costuras.

Temperatura Entorno de trabajo en °C	Tiempo de uso (minutos)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Sin límites
20	75	250	Sin límites	Sin límites
15	100	Sin límites	Sin límites	Sin límites
10	240	Sin límites	Sin límites	Sin límites
5	Sin límites	Sin límites	Sin límites	Sin límites

Rendimiento
El rendimiento ha sido evaluado según EN 343:2019
La resistencia a la penetración del agua es de nivel 3. La resistencia a la evaporación es de nivel 1.

Tallas
Esta prenda está disponible en varias tallas desde la S hasta la 4XL. La tabla al principio del documento permite seleccionar la talla de prenda adecuada según las medidas del usuario.

Cuidado - Almacenamiento

Esta prenda debe lavarse a máquina a una temperatura máxima de 30 °C. No planchar. Sin cloro, sin secadora, sin limpieza en seco. No lo coloque cerca de una fuente de calor. Conservar en un lugar seco, a temperatura ambiente, alejado del calor. Tipo principal 100% Poliéster con revestimiento de PU - OXFORD 150D.

Verwendungsbereich - Grenzen der Verwendung

Seine Beschichtung und Konstruktion bieten Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie schützt den Träger vor Witterungseinflüssen, Wind und Kälte über -5°C. Montageschweißnähte dichten die Nähte ab.

Temperatur Arbeitsumgebung in °C	Tragedauer (Minuten)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Ohne Limit
20	75	250	Ohne Limit	Ohne Limit
15	100	Ohne Limit	Ohne Limit	Ohne Limit
10	240	Ohne Limit	Ohne Limit	Ohne Limit
5	Ohne Limit	Ohne Limit	Ohne Limit	Ohne Limit

Leistung
Die Leistung wurde gemäß EN 343:2019 bewertet
Der Widerstand gegen das Eindringen von Wasser ist Stufe 3. Der Verdunstungswiderstand ist Stufe 1.

Größen
Dieses Kleidungsstück ist in mehreren Größen von S bis 4XL erhältlich. Die Tabelle am Anfang des Dokuments ermöglicht es Ihnen, die passende Konfektionsgröße nach den Maßen des Trägers auszuwählen.

Wartung - Lagerung
Dieses Kleidungsstück sollte bei maximal 30°C in der Maschine gewaschen werden. Kein Bleichen. Kein Chlor, kein Trockner, keine chemische Reinigung. Nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen. An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und vor Hitze geschützt lagern. Hauptmaterial: 100 % Polyester mit PU-Belag - OXFORD 150D.

Gebruiksgebied - Gebruiksgrenzen

De coating en constructie bieden bescherming tegen weersomstand. Het beschermt de drager tegen de invloed van slecht weer, wind en kou boven -5°C. Montagesseams dicht de naad af.

Temperatuur Werkomgeving in °C	Draagtijd (minuten)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Onbeperkt
20	75	250	Onbeperkt	Onbeperkt
15	100	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
10	240	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
5	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt

Prestaties
Prestaties zijn beoordeeld volgens EN 343:2019
Weerstand tegen het binnendringen van water is niveau 3. Verdampingsweerstand is niveau 1.

Maten

Dit kledingstuk is verkrijgbaar in verschillende maten van S tot 4XL. Met de tabel aan het begin van het document kunt u de juiste kledingmaat selecteren op basis van de afmetingen van de drager.

Onderhoud - Opslag

Dit kledingstuk moet in de wasmachine worden gewassen op maximaal 30°C. Niet strijken. Geen chloor, geen droogtrommel, geen stomen. Niet in de buurt van een warmtebron plaatsen. Bewaar op een droge plaats, bij kamertemperatuur, uit de buurt van warmtebronnen. Hoofdstof: 100% polyester met PU-coating - OXFORD 150D.

Obszar użytkowania - Granice użytkowania

Jego powłoka i konstrukcja zapewniają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Chroni użytkownika przed wpływem złej pogody, wiatru i zimą powyżej -5°C. Zgrzewy montażowe uszczelniają szwy.

Temperatura Środowisko pracy w °C	Czas noszenia (minuty)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Bez ograniczeń
20	75	250	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń
15	100	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń
10	240	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń
5	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń

Wydajność
Wydajność została oceniona zgodnie z normą EN 343:2019
Odporność na przenikanie wody jest na poziomie 3. Odporność na parowanie jest na poziomie 1.

Rozmiary

Ta odzież jest dostępna w kilku rozmiarach od S do 4XL. Tabela na początku dokumentu umożliwia dobranie odpowiedniego rozmiaru odzieży w zależności od wymiarów użytkownika.

Konserwacja - Przechowywanie

Ta odzież należy prać w pralce przy maksymalnej temperaturze 30°C. Nie prasować. Bez chloru, bez suszenia w suszarnie, bez czyszczenia na sucho. Nie umieszczać w pobliżu źródła ciepła. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła. Materiał główny: 100% Poliester z powłoką PU - OXFORD 150D.

Oblast použití - Omezení použití

Jeho povrchová úprava a konstrukce nabízí ochranu před povětrnostními vlivy. Chrání nositele před vlivem nepříznivého počasí, větru a chladu nad -5°C. Svařené spoje zajišťují těsnost švů.

Teplota Pracovní prostředí ve °C	Doba nošení (minuty)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neomezené
20	75	250	Neomezené	Neomezené
15	100	Neomezené	Neomezené	Neomezené
10	240	Neomezené	Neomezené	Neomezené
5	Neomezené	Neomezené	Neomezené	Neomezené

Výkon
Výkon byl posouzen podle EN 343:2019
Odolnost proti pronikání vody je stupeň 3. Odolnost proti vypařování je stupeň 1.

Velikosti

Tento oděv je dostupný v několika velikostech od S do 4XL. Tabulka na začátku dokumentu umožňuje vybrat vhodnou velikost oděvu podle míry nositele.

Péče - Skladování

Tento oděv by se měl prát v pračce při maximální teplotě 30°C. Nežehlit. Bez chlóru, bez sušení v bubnové sušičce, bez chemického čištění. Neumísťujte oděv do blízkosti zdroje tepla. Skladujte v suchu, při pokojové teplotě, mimo dosah tepla. Hlavní látina: 100% Polyester s PU zátěží - OXFORD 150D.

Domeniul de utilizare - Limitări ale utilizării

Acoperirea și construcția sa oferă protecție împotriva intemperiei. Protejează purtătorul împotriva influenței vremii nefavorabile, vântului și frigului peste -5°C. Sudeurile de asamblare etanșează cusăturile.

Temperatură Mediu de lucru în °C	Timp de purtare (minute)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Nelimitat
20	75	250	Nelimitat	Nelimitat
15	100	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat
10	240	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat
5	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat

Performanță
Performanța a fost evaluată conform EN 343:2019
Rezistența la pătrunderea apei este nivelul 3. Rezistența la evaporare este nivelul 1.

Dimensiuni

Acest articol de îmbrăcăminte este disponibil în mai multe mărimi de la S la 4XL. Tabelul de la începutul documentului vă permite să selectați dimensiunea potrivită pentru îmbrăcăminte în funcție de măsurătorile purtătorului.

Îngrijire - Depozitare

Acesta îmbrăcăminte trebuie spălată la maximă la o temperatură de maxim 30°C. Nu calcați. Fără clor, fără uscare cu rufe, fără curățare cu chimicale. Nu așezați lângă o sursă de căldură. A se păstra la loc uscat, la temperatura camerei, ferit de căldură. Tipul principal: 100% Poliester cu acoperire PU - OXFORD 150D.

Campo d'impiego - Limitazioni d'impiego

Il rivestimento e la costruzione offrono protezione dalle intemperie. Protegge chi lo indossa dall'influenza di maltempo, vento e freddo sopra i -5°C. Le saldature di assemblaggio sigillano le cuciture.

Temperatura Ambiente di lavoro in °C	Tempo di utilizzo (minuti)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Illimitato
20	75	250	Illimitato	Illimitato
15	100	Illimitato	Illimitato	Illimitato
10	240	Illimitato	Illimitato	Illimitato
5	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato



IT

Prestazione

Le prestazioni sono state valutate secondo EN 343:2019
La resistenza alla penetrazione dell'acqua è di livello 3. La resistenza all'evaporazione è di livello 1.

Taglie

Questo capo è disponibile in diverse taglie dalla S alla 4XL. La tabella all'inizio del documento consente di selezionare la taglia del capo adeguata in base alle misure di chi lo indossa.

Cura - Conservazione

Questo indumento va lavato in lavatrice ad una temperatura massima di 30°C. Non stirare. Senza dolo, senza asciugatrice, senza lavaggio a secco. Non posizionare vicino a una fonte di calore. Conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. Tessuto principale: 100% poliestere con rivestimento in PU - OXFORD 150D.

PT

Área de utilização - Limitações de utilização

Seu revestimento e construção oferecem proteção contra intempéries. Protege o usuário contra a influência do mau tempo, vento e frio acima de -5°C. Soldas de montagem selam as costuras.

Temperatura Ambiente de trabalho em °C	Tempo de uso (minutos)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Ilimitado
20	75	250	Ilimitado	Ilimitado
15	100	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
10	240	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
5	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado

Desempenho

O desempenho foi avaliado de acordo com a EN 343:2019
A resistência à penetração de água é nível 3. A resistência evaporativa é nível 1.

Tamanhos

Esta peça está disponível em vários tamanhos de S a 4XL. A tabela no início do documento permite selecionar o tamanho de roupa adequado de acordo com as medidas do usuário.

Cuidados - Armazenamento

Este vestuário deve ser lavado a máquina a uma temperatura máxima de 30°C. Não engomar. Sem dolo, sem secadora, sem lavagem a seco. Não coloque perto de uma fonte de calor. Armazenar em local seco, em temperatura ambiente, longe do calor. Tecido principal: 100% Poliéster com revestimento em PU - OXFORD 150D.

SL

Področje uporabe - Omejitve uporabe

Negov premaz in konstrukcija predlagata zaščito pred vremenskimi vplivi. Uporabnika štiti pred vplivi slabega vremena, vetra in mraza nad -5°C. Montažni zvezi tesnijo šive.

Temperatura Delovno okolje v °C	Čas nošenja (v minutah)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neomejeno
20	75	250	Neomejeno	Neomejeno
15	100	Neomejeno	Neomejeno	Neomejeno
10	240	Neomejeno	Neomejeno	Neomejeno
5	Neomejeno	Neomejeno	Neomejeno	Neomejeno

Uspešnost

Zmogljivost je bila ocenjena v skladu z EN 343:2019
Odpornost proti prodoru vode je stopnja 3. Odpornost proti izhlapevanju je stopnja 1.

Velikosti

To oblačilo je na voljo v več velikostih od S do 4XL. Tabela na začetku dokumenta omogoča izbiro ustreznih velikosti oblačila glede na mere uporabnika.

Nega - shranjevanje

To oblačilo je treba prati v stroju pri temperaturi največ 30°C. Ne likati. Brez klora, brez sušenja v sušilnem stroju, brez kemi

LV

LIETOŠANAS JOMA – IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Tas pārkāpšums un konstrukcija nodrošina aizsardzību pret laikapstākļiem. Tas aizsargā valkātāju pret siltu laikapstākli, vēja un aukstuma ietekmi, kas pārsniedz -6°C. Montāžas lūves nobīdīt lūves.

Temperatūra Darba vidē °C	Valkāšanas laiks (minūtes)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neierobežots
20	75	250	Neierobežots	Neierobežots
15	100	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots
10	240	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots
5	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots

PERFORMANCE

Velkotāja līmenis atbilst ar EN 343:2019

Izstrūta pret ūdens iekļaušanu ir 3. līmenis. Izvalkošanas pretestība ir 1. līmenis.

IZMĒRI

Šis apģērbs gabals ir pieejams vairākos izmēros no S līdz 4XL. Tabula dokumenta sākumā ļauj izvēlēties piemērotu apģērba izmēru atbilstoši valkātāja izmēriem.

APKOPE - UZGLABĀŠANA

Šis apģērbs ir jāmazgā veļas mašīnā ne vairāk kā 30°C temperatūrā. Nieguldiniet. Bez hlorā, bez veļas žāvēšanas, bez ķīmiskās tīrīšanas.

Neievietojiet siltuma avota tuvumā. Uzglabāt sausā vietā, istabas temperatūrā, prom no karstuma. Galvenais audums: 100% Poliesters ar PU pārkāpšumu - OXFORD 150D.



LT

NAUDOJIMO SRITIS – NAUDOJIMO RIBOS

Jo daugiau ir konstrukcija užtikrina apsaugą nuo oro sąlygų. Apsaugo dėvėtoją nuo blogo oro, vėjo ir šalčio, viršijando -6°C.

Montavimo siūlės užsandarina siūles.

Temperatūra Darbo aplinka °C	Dėvėjimo laikas (minutėmis)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neribotas
20	75	250	Neribotas	Neribotas
15	100	Neribotas	Neribotas	Neribotas
10	240	Neribotas	Neribotas	Neribotas
5	Neribotas	Neribotas	Neribotas	Neribotas

SPEKTAKLIS

Eksploatacinės sąlygos buvo įvertintos pagal EN 343:2019

Alparumas vandens prasiskverbtumui yra 3 lygis. Alparumas garavimui yra 1 lygis.

DYDŽIAI

Šis drabužis yra kelių dydžių nuo S iki 4XL. Lemtė dokumento pradžioje pasirinkti tinkamą drabužio dydį pagal dėvėtojo išmatavimus.

PIRIEŽIŪRA – SANDĖLIJAVIMAS

Šis drabužis keičinė turi būti skalbiama mašinoje ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje. Nelyginakite. Jokio chloro, be džiovimo džiovyklije, be cheminio valymo.

Nedėkite šalia šilumos šaltinio. Laikyti sausioje vietoje, kambario temperatūroje, toliau nuo karščio. Pagrindinis audinys: 100% Poliesteris su PU danga - OXFORD 150D.



SK

OBLAST' POUŽITIA - LIMITY POUŽITIA

Jeho povrchová úprava a konstrukcia ponúka ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Chráni nositeľa pred vplyvom nepriaznivého počasia, vetra a chladu nad -5°C.

Montážne zvary utesňujú švy.

Teplota Pracovné prostredie °C	Čas nosenia (minúty)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neobmedzené
20	75	250	Neobmedzené	Neobmedzené
15	100	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené
10	240	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené
5	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené

VÝKON

Výkon bol posúdený podľa EN 343:2019

Odošnosť proti prenikaniu vody je stupeň 3. Odošnosť proti vyparovaniu je stupeň 1.


VELKOSTI

Tento odev je dostupný v niekoľkých veľkostiach od S po 4XL. Tabuľka na začiatku dokumentu vám umožňuje vybrať si vhodnú veľkosť odevu podľa mier nositeľa.

ÚDRŽBA - SKLADOVANIE

Tento odev by sa mal prať v práčke pri maximálnej teplote 30°C. Nežehliť. Bez chlóru, bez sušenia v bubnovej sušičke, bez chemického čistenia.

Neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla. Skladujte na suchom mieste, pri izbovej teplote, mimo dosahu tepla. Hlavná tkanina: 100% Polyester s PU záterom - OXFORD 150D.



SE

ANVÄNDNINGSMRÅDE - ANVÄNDNINGSGRÄNSER

Dess beläggning och konstruktion ger skydd mot väder och vind. Det skyddar bären mot påverkan av dåligt väder, vind och kyla över -5°C.

Monteringssevtisar tätar sömmarna.

Temperatur Arbetsmiljö i °C	Bärtd (minuter)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	O begränsad
20	75	250	O begränsad	O begränsad
15	100	O begränsad	O begränsad	O begränsad
10	240	O begränsad	O begränsad	O begränsad
5	O begränsad	O begränsad	O begränsad	O begränsad

PRESTANDA

Prestanda har bedömts enligt EN 343:2019

STORLEKAR

Detta plagg finns i flera storlekar från S till 4XL. Tabellen i början av dokumentet låter dig välja lämplig plaggstorlek enligt bärens mått.

UNDERHÅLL - FÖRVARING

Detta plagg byxor bör tvättas i maskin i en maxitemperatur på 30°C. Stryk inte. Inget klór, ingen torktumlning, ingen kemtvätt.

Placera inte nära en värmekälla. Förvara på en torr plats, vid rumstemperatur, borta från värme. Huvudmaterial: 100% Polyester med PU-beläggning - OXFORD 150D.



MT

QASAM TA' UŻU - LIMITI TA' UŻU

Il-kisi u l-konstruzzjoni tiegħu joffru protezzjoni kontra l-temp. Il-proteġi li min jibsha kontra l-influenza tat-temp hażin, ir-nih u l-kasha 1 fuq minn -5°C.

Il-wedġaturi tal-assemblaġġ jissigillaw il-qjatat.

Temperatura Ambjent tax-xogħol °C	Hfin tal-ibbes (minuti)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Ilimitat
20	75	250	Ilimitat	Ilimitat
15	100	Ilimitat	Ilimitat	Ilimitat
10	240	Ilimitat	Ilimitat	Ilimitat
5	Ilimitat	Ilimitat	Ilimitat	Ilimitat

PRESTAZZJONI

Il-prestazzjoni giet evalwata skont EN 343:2019

Ir-resistenza għall-penetrazzjoni tal-ilma hija l-livell 3. Ir-resistenza għall-evaporazzjoni hija l-livell 1.

DAQSIJJET

Din il-hweġej hija disponibbli f'diversi daqqijiet minn S sa 4XL. Il-tabella fil-bidu tad-dokument tippermettietek tagħtaf id-daqq tal-ibbes xieraq skont il-keġ ta' min jibsha.

MANUTENZJONI - HAŻNA

Din il-ibbes għandha tinħassef b'magna l-temperatura massima ta' 30°C. Tahdimx. L-ebda klórin, l-ebda trixoli tal-hweġej, l-ebda tinfid. Neq.

Din il-ibbes għandha tinħassef b'magna l-temperatura massima ta' 30°C. Tahdimx. L-ebda klórin, l-ebda trixoli tal-hweġej, l-ebda tinfid. Neq.

Trappgħix hdeġen sors tas-sħana. Aħżen f'post nixef, l-temperatura tal-kamra, il bogħod mis-sħana. Kompożizzjoni prinċipali: 100% Poliester b'kapsa PU - OXFORD 150D.

RÉIMSÉ ÚSÁIDE - TEORAINNEACHA ÚSÁIDE

Tugam a sciath agus a thógáil cosaint ar an aimsir. Cosainonn sé an duine féin ó thionchar na drochshaise, na gaoithe agus na fuachtaí os cionn -5°C.

Déanann weidsa tónaí na seama a shéaladh.

Teocht Timpeallachtaí oibre i °C	Am caitheamh (nóiméad)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Gan teorainn
20	75	250	Gan teorainn	Gan teorainn
15	100	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn
10	240	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn
5	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn

FEIDHMÍOCHT

Tá measúnú déanta ar feidhmíocht de réir EN 343:2019

Is é leibhéal 3 an fríotáilocht in aghaidh tréa úisce. Is é leibhéal 1 an fríotáilocht ghalúcháin.

MÉIDEANNA

Tá an bail éadaigh seo ar fáil i méideanna éagsúla ó S go 4XL. Ceadaíonn an tabla ag tús an doiciméid duit an roghnú de réir tomhaís an duine féin.

COTHABHÁIL - STÓRÁIL

Ní mór an bail éadaigh a níl le measáil ag teocht uasta de 30 ° C. Ná searom. Uiread Clóirín, an t-ionmá druma, an glanadh tirim.

Ná cuir in aice le fóinne teasa. Stóráil in áit tirim, ag teocht an teosma, ar sháil ó theas. Príomh-chomhdhánanant: 100% Polaeistír le sciath PU - OXFORD 150D.

ОБЛАСТ УПОТРЕБЕ - ОГРАНИЧЕЊА УПОТРЕБЕ

Негова премаз и конструкција пружају заштиту од временских прилика. Штити носиоца од утицаја лошег времена, ветра и хладноће изнад -5°C.

Монтажни завари заптивачују шавове.

Температура Радно окружење у °Ц	Време ношења (минути)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Неограничено
20	75	250	Неограничено	Неограничено
15	100	Неограничено	Неограничено	Неограничено
10	240	Неограничено	Неограничено	Неограничено
5	Неограничено	Неограничено	Неограничено	Неограничено

PERFORMANSE

Performanse su procenjene u skladu sa EN 343:2019

Otpornost na prodiranje vode je nivo 3. Otpornost na isparavanje je nivo 1.


ВЕЛИЧИНЕ

Ова одећа је доступна у неколико величина од S до 4XL. Табела на почетку документа омогућава вам да одaberете одговарајућу величину одеће према мерима носиоца.

ОДРЖАВАЊЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ

Ова одећа треба прати у машини на температури од 30°C. Немојте pegлати. Без хлора, без сушења, без хемијског чишћења.

Не стављајте близу извора топлоте. Чувајте на сувом месту, на собној температури, даље од топлоте. Главни састав: 100% полиестер са ПУ премазом - ОКЅОРД 150Д.



МК

ПОЛЕ НА УПОТРЕБА - ОГРАНИЧУВАЊА НА УПОТРЕБА

Неговата облека и конструкција нудат заштита од временските услови. Го штити сопственикот од влијанието на лошото време, ветерот и студот над -5°C.

Скопните завари ги запечатнуваат шевовите.

Температура Работна средина во °C	Време на носење (минути)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Неограничени
20	75	250	Неограничени	Неограничени
15	100	Неограничени	Неограничени	Неограничени
10	240	Неограничени	Неограничени	Неограничени
5	Неограничени	Неограничени	Неограничени	Неограничени

ИЗВЕДБА

Перформансите се оценети според EN 343:2019

Отпорот на пенетрација на вода е ниво 3. Отпорот на испарување е ниво 1.


ГОЛЕМИНИ

Оваа облека е достапна во неколку големини од S до 4XL. Табелата на почетокот на документот ви овозможува да ја изберете соодветната големина на облеката според мерењата на носителот.

ОДРЖУВАЊЕ - СКЛАДИРА

Оваа облека треба да се пере во машина на максимална температура од 30°C. Не pegлајте. Без хлор, без сушење, без хемијско чистење.

Не ставајте во близина на извор на топлина. Да се чува на суво место, на собна температура, поддалеку од топлина. Главни состав: 100% полиестер со PU слој - OXFORD 150D.



TR

KULLANIM ALANI - KULLANIM SINIRLARI

Kullanılan iye uygun hava koşullarına karşı koruma sağlar. Kullancıyı kötü hava, dışıar ve -5°C'nin üzerindeki soğuklın etkisine karşı korur.

Montaj kaynakları dikişleri kapatır.

Sıcaklık °C cinsinden çalışma ortamı	Aşınma süresi (dakika)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Sınırsız
20	75	250	Sınırsız	Sınırsız
15	100	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız
10	240	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız
5	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız

VERİM

Performans EN 343:2019'a göre değerlendirilmiştir

Su geçirmezliği karşı direnç seviye 3'tür. Buharlaşma direnci seviye 1'dir.

BOYUTLAR

Bu giysi, S'den 4XL'e kadar çeşitli bedenlerde mevcuttur. Belgenin başındaki tablo, giyen kişinin ölçülerine göre uygun giysi bedenini seçmenizi sağlar.

BAKIM - DEPOLAMA

Giyim maksimum 30°C sıcaklıkta makinede yıkanmalıdır. Öpelenmem. Klor yok, kuruma makinesi yok, kuru temizleme yok.

Bir ar kaynağın yakınına koymayın. Kuru bir yerde, oda sıcaklığında, ırsdan uzaktaki saklayın. Ana bileşim: PU kaplamalı %100 Polyester - OXFORD 150D.

PODRUČJE UPOTREBE - OGRANIČENJA UPOTREBE

Njegov premaz i konstrukcija pružaju zaštitu od vremenskih prilika. Štiti nosioca od uticaja lošeg vremena, vjetro i hladnoće iznad -5°C.

Montažni završi zaprivaju šavove.

Temperatura Radna okolina u °C	Vrijeme nošenja (minuta)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neograničeno
20	75	250	Neograničeno	Neograničeno
15	100	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno
10	240	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno
5	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno

BS

PERFORMANSE

Performanse su ocjenjene prema EN 343:2019

Otpornost na prodiranje vode je nivo 3. Otpornost na isparavanje je nivo 1.

VELIČINE

Ovaj odjevni predmet je dostupan u nekoliko veličina od S do 4XL. Tabela na početku dokumenta omogućava vam da odaberete odgovarajuću veličinu odeće prema merama nosioca.

ODRŽAVANJE - SKLADIŠTENJE

Odeća treba prati u mašini na temperaturi od 30°C. Nemojte peglati. Bez hlorā, bez sušenja, bez hemijskog čišćenja.

Ne postavljajte blizu izvora toplote. Čuvati na suvom mestu, na sobnoj temperaturi, dalje od toplote. Glavni sastav: 100% Polyester sa PU premazom - OXFORD 150D.



JA

使用対象と使用上の制限

そのコーデイングと構造は天候に対する保護を提供します。悪天候風、-5°C以上の寒さから着用者を守ります。

組立て溶接に均難き目をシールします。

温度 作業環境 (°C)	装着時間 (分)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	無制限
20	75	250	無制限	無制限
15	100	無制限	無制限	無制限
10	240	無制限	無制限	無制限
5	無制限	無制限	無制限	無制限

製品の性能

性能は EN 343:2019 に従って評価されています

耐水浸透性はレベル 3 です。耐蒸発性はレベル 1 です。



サイズ

この衣服は S から 4XL までのいくつかのサイズで利用できます。ドキュメントの冒頭にある表を使用すると、着用者の測定値に応じて適切な衣服のサイズを選択できます。

メンテナンススレージ

この衣服 バンツは、最高温度 30° C で洗濯機で洗ってください。アイロン掛け禁止。塩素不使用、タンブル乾燥不可、ドライクリーニング不可。

熱源の近くに置かないでください。室温で乾燥した場所に、熱を避けて保管してください。メイン素材: 100% ポリエステル、PU コーティング - OXFORD 150D。