FRANCE TEXTILE PRODUCTION
ZI en Jacca - 4, Chemin de Naudinats - 31770 Colomiers - France
www.france-textile.com

Référence produit : 2277 WELLINGTON

FR Domaine d'utilisation - Limites d'utilisation

Son revêtement et sa confection offre une protection contre les intempéries. Il protège le porteur contre l'influence des intempéries, du vent et du froid au-dessus de -5°C.
Les soudures de montages étanchéisent les coutures.

Température Environnement de travail en °C	Durée de Port (minutes)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Sans limite
20	75	250	Sans limite	Sans limite
15	100	Sans limite	Sans limite	Sans limite
10	240	Sans limite	Sans limite	Sans limite
5	Sans limite	Sans limite	Sans limite	Sans limite

Performances
Les performances ont été évaluées selon la norme EN 343:2019
La résistance à la pénétration de l'eau est de niveau 3. La résistance évaporative est de niveau 1.

EN 343:2019
3
1 (Durée port limitée)
X

X			Y		
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe 1	≥ 8000 Pa	Résistance évaporative m²/Pascal/watt	Classe 1	Ret > 40 m²
	Classe 2	≥ 8000 Pa		Classe 2	25 < Ret ≤ 40 m²
	Classe 3	≥ 13000 Pa		Classe 3	15 < Ret ≤ 20 m²
	Classe 4	≥ 20000 Pa		Classe 4	Ret ≤ 15 m²

Tailles
Ce vêtement existe en plusieurs tailles du S au 4XL. Le tableau ci-dessous permet de sélectionner la taille de vêtement adaptée en fonction des mesures du porteur.

HOMMES / MEN / HERREN		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
FR/ ES / PT		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
UK		26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
EU		42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Cm	86 / 90	90 / 94	94 / 98	98 / 102	102 / 106	106 / 110	110 / 114	114 / 118	118 / 122	122 / 126	126 / 130	130 / 134	134 / 138	138 / 142	142 / 146	
	Inch	33.8 / 35.4	35.4 / 37	37 / 38.5	38.5 / 41	41 / 41.7	41.7 / 43.34	3.3 / 44.8	44.8 / 46.4	46.4 / 48	48 / 49.6	49.6 / 51.1	51.1 / 52.75	2.7 / 54.3	54.3 / 55.9	55.9 / 57.4	
2	Cm	70 / 74	74 / 78	78 / 82	82 / 86	86 / 90	90 / 94	94 / 98	98 / 102	102 / 106	106 / 110	110 / 114	114 / 118	118 / 122	122 / 126	126 / 130	
	Inch	27.6 / 29.1	29.1 / 30.7	30.7 / 33.9	32.3 / 33.9	33.9 / 35.4	35.4 / 37	37 / 38.6	38.6 / 40.2	40.2 / 41.7	41.7 / 43.3	43.3 / 44.9	44.9 / 46.4	46.4 / 48	48 / 49.6	49.6 / 51.1	
3	Cm	88 / 92	92 / 96	96 / 100	100 / 104	104 / 108	108 / 112	112 / 116	116 / 120	120 / 124	124 / 128	128 / 132	132 / 136	136 / 140	140 / 144	144 / 148	
	Inch	34.6 / 36.2	36.2 / 37.7	37.7 / 39.3	39.3 / 40.9	40.9 / 42.5	42.5 / 44	44 / 45.6	45.6 / 47.2	47.2 / 48.8	48.8 / 50.3	50.3 / 51.9	51.9 / 53.5	53.5 / 55.1	55.1 / 56.6	56.6 / 58.2	
4	Cm	106 / 111*	107 / 112*	107 / 112*	108 / 113*	108 / 113*	109 / 114*	109 / 114*	110 / 115*	110 / 115*	111 / 116*	111 / 116*	111 / 116*	111 / 116*	111 / 116*	111 / 116*	
	Inch	41.7 / 43.7 *	42.1 / 44*	42.1 / 44*	42.5 / 44.4*	42.5 / 44.4*	42.9 / 44.8*	42.9 / 44.8*	43.3 / 45.2*	43.3 / 45.2*	43.7 / 45.6*	43.7 / 45.6*	43.7 / 45.6*	43.7 / 45.6*	43.7 / 45.6*	43.7 / 45.6*	
5	Cm	171 / 174	171 / 174	174 / 177	174 / 177	177 / 180	177 / 180	180 / 184	180 / 184	184 / 186	184 / 186	186 / 188	186 / 188	188	188	188	
	Inch	67.3 / 68.5	67.3 / 68.5	68.5 / 69.6	68.5 / 69.6	69.6 / 70.8	69.6 / 70.8	70.8 / 72.4	70.8 / 72.4	72.4 / 73.2	72.4 / 73.2	73.2 / 74	73.2 / 74	74	74	74	



Entretien - Stockage
Le vêtement doit être lavée en machine à une température maximale de 30°C. Ne pas repasser. Pas de Chlore, pas de séchage en tambour, pas de nettoyage à sec.
Ne pas placer à proximité d'une source de chaleur. Stocker dans un endroit sec, à température ambiante, à l'abri de la chaleur. Composition principale : 100% Polyester avec enduction PU - OXFORD 300D. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées.

EN Purpose - Limits of use

Its coating and construction offer protection against the weather. It protects the wearer against the influence of bad weather, wind and cold above -5°C.
Assembly welds seal the seams.

Working environment temperature in °C	Wearing time (minutes)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Without limit
20	75	250	Without limit	Without limit
15	100	Without limit	Without limit	Without limit
10	240	Without limit	Without limit	Without limit
5	Without limit	Without limit	Without limit	Without limit

Performances
Performance has been assessed according to EN 343:2019
Resistance to water penetration is level 3. Evaporative resistance is level 1.

EN 343:2019
3
1 (Limited wearing time)
X

Sizes
This garment is available in several sizes from S to 4XL. The table at the beginning of the document allows you to select the appropriate garment size according to the measurements of the wearer.

Maintenance - Storage
This garment should be machine washed at a maximum temperature of 30°C. Do not iron. No chlorine, no tumble drying, no dry cleaning.
Do not place near a heat source. Store in a dry place, at room temperature, away from heat. Main fabric: 100% Polyester with PU coating - OXFORD 300D. Segmented retro-reflective stripes.

ES Ámbito de uso - Limitaciones de uso

Su revestimiento y construcción ofrecen protección contra la intemperie. Protege al usuario contra la influencia del mal tiempo, el viento y el frío por encima de -5°C.
Las soldaduras de montaje sellan las costuras.

Temperatura Entorno de trabajo en °C	Tiempo de uso (minutos)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Sin límites
20	75	250	Sin límites	Sin límites
15	100	Sin límites	Sin límites	Sin límites
10	240	Sin límites	Sin límites	Sin límites
5	Sin límites	Sin límites	Sin límites	Sin límites

Rendimiento
El rendimiento ha sido evaluado según EN 343:2019
La resistencia a la penetración del agua es de nivel 3. La resistencia a la evaporación es de nivel 1.

EN 343:2019
3
1 (Tiempo de puerto limitado)
X

Tallas
Esta prenda está disponible en varias tallas desde la S hasta la 4XL. La tabla al principio del documento permite seleccionar la talla de prenda adecuada según las medidas del usuario.

Cuidado - Almacenamiento
Esta prenda debe lavarse a máquina a una temperatura máxima de 30 °C. No planchar. Sin cloro, sin secadora, sin limpieza en seco.
No lo coloque cerca de una fuente de calor. Conservar en un lugar seco, a temperatura ambiente, alejado del calor. Tejido principal:100% Poliéster con revestimiento de PU - OXFORD 300D. Bandas segmentadas retrorreflectantes.

DE Verwendungsbereich - Grenzen der Verwendung

Seine Beschichtung und Konstruktion bieten Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie schützt den Träger vor Witterungseinflüssen, Wind und Kälte über -5°C.
Montageschweißnähte dichten die Nähte ab.

Temperatur Arbeitsumgebung in °C	Tragedauer (Minuten)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Ohne Limit
20	75	250	Ohne Limit	Ohne Limit
15	100	Ohne Limit	Ohne Limit	Ohne Limit
10	240	Ohne Limit	Ohne Limit	Ohne Limit
5	Ohne Limit	Ohne Limit	Ohne Limit	Ohne Limit

Leistung
Die Leistung wurde gemäß EN 343:2019 bewertet
Der Widerstand gegen das Eindringen von Wasser ist Stufe 3. Der Verdunstungswiderstand ist Stufe 1.

EN 343:2019
3
1 (Begrenzte Tragedauer)
X

Größen
Dieses Kleidungsstück ist in mehreren Größen von S bis 4XL erhältlich. Die Tabelle am Anfang des Dokuments ermöglicht es Ihnen, die passende Konfektionsgröße nach den Maßen des Trägers auszuwählen.

Wartung - Lagerung
Dieses Kleidungsstück sollte bei maximal 30°C in der Maschine gewaschen werden. Kein Bügeln. Kein Chlor, kein Trockner, keine chemische Reinigung.
Nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen. An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und vor Hitze geschützt lagern. Hauptmaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung – OXFORD 300D. Segmentierte retroreflektierende Streifen.

NL Gebruiksgebied - Gebruiksgrenzen

De coating en constructie bieden bescherming tegen weersinvloeden. Het beschermt de drager tegen de invloed van slecht weer, wind en kou boven -5°C.
Montagelassen dichten de naden af.

Temperatuur Werkomgeving in °C	Draagtijd (minuten)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Onbeperkt
20	75	250	Onbeperkt	Onbeperkt
15	100	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
10	240	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
5	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt

Prestaties
Prestaties zijn beoordeeld volgens EN 343:2019
Weerstand tegen het binnendringen van water is niveau 3. Verdampingsweerstand is niveau 1.

EN 343:2019
3
1 (Beperkte poorttijd)
X

Maten
Dit kledingstuk is verkrijgbaar in verschillende maten van S tot 4XL. Met de tabel aan het begin van het document kunt u de juiste kledingmaat selecteren op basis van de afmetingen van de drager.

Onderhoud - Opslag
Dit kledingstuk broek moet in de wasmachine worden gewassen op maximaal 30°C. Niet strijken. Geen chloor, geen droogtrommel, geen stomerij.
Niet in de buurt van een warmtebron plaatsen. Bewaar op een droge plaats, bij kamertemperatuur, uit de buurt van warmtebronnen. Hoofdstof: 100% polyester met PU-coating - OXFORD 300D. Retro-reflecterende gesegmenteerde strepen.

PL Obszar użytkowania - Granice użytkowania

Jego powłoka i konstrukcja zapewniają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Chroni użytkownika przed wpływem złej pogody, wiatru i zimna powyżej -5°C.
Zgrzewy montażowe uszczelniają szwy.

Temperatura Środowisko pracy w °C	Czas noszenia (minuty)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Bez ograniczeń
20	75	250	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń
15	100	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń
10	240	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń
5	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń

Wydajność
Wydajność została oceniona zgodnie z normą EN 343:2019
Odporność na przenikanie wody jest na poziomie 3. Odporność na parowanie jest na poziomie 1.

EN 343:2019
3
1 (Ograniczony czas w porcie)
X

Rozmiary
Ta odzież jest dostępna w kilku rozmiarach od S do 4XL. Tabela na początku dokumentu umożliwia dobranie odpowiedniego rozmiaru odzieży w zależności od wymiarów użytkownika.

Konserwacja - Przechowywanie
Ta odzież należy prać w pralce w maksymalnej temperaturze 30°C. Nie prasować. Bez chloru, bez suszenia w suszarce, bez czyszczenia na sucho.
Nie umieszczać w pobliżu źródła ciepła. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła. Materiał główny: 100% Poliester z powłoką PU - OXFORD 300D. Odblaskowe segmentowe paski.

CZ Oblast použití - Omezení použití

Jeho povrchová úprava a konstrukce nabízí ochranu před povětrnostními vlivy. Chrání nositele před vlivem nepříznivého počasí, větru a chladu nad -5°C.
Montážní svary utěsní švy.

Teplota Pracovní prostředí ve °C	Doba nošení (minuty)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neomezené
20	75	250	Neomezené	Neomezené
15	100	Neomezené	Neomezené	Neomezené
10	240	Neomezené	Neomezené	Neomezené
5	Neomezené	Neomezené	Neomezené	Neomezené

Výkon
Výkon byl posouzen podle EN 343:2019
Odolnost proti pronikání vody je stupeň 3. Odolnost proti vypařování je stupeň 1.

EN 343:2019
3
1 (Omezený čas v přístavu)
X

Velikosti
Tento oděv je dostupný v několika velikostech od S do 4XL. Tabulka na začátku dokumentu umožňuje vybrat vhodnou velikost oděvu podle míry nositele.

Péče - Skladování
Tento oděv by se měla prát v pračce při maximální teplotě 30°C. Nežehlit. Bez chlóru, bez sušení v bubnové sušičce, bez chemického čištění.
Neumisťujte do blízkosti zdroje tepla. Skladujte v suchu, při pokojové teplotě, mimo dosah tepla. Hlavní tkanina: 100% Polyester s PU zátěrem - OXFORD 300D. Segmentované retroreflexní proužky.

RO Domeniul de utilizare - Limitări ale utilizării

Acoperirea și construcția sa oferă protecție împotriva intemperiilor. Protejeaza purtatorul impotriva influentei vremii nefavorabile, vantului si frigului peste -5°C.
Sudurile de asamblare etanșează cusăturile.

Temperatură Mediu de lucru în °C	Timp de purtare (minute)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Nelimitat
20	75	250	Nelimitat	Nelimitat
15	100	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat
10	240	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat
5	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat

Performanță
Performanța a fost evaluată conform EN 343:2019
Rezistența la pătrunderea apei este nivelul 3. Rezistența la evaporare este nivelul 1.

EN 343:2019
3
1 (Timp de port limitat)
X

Dimensiuni
Acest articol de îmbrăcăminte este disponibil în mai multe mărimi de la S la 4XL. Tabelul de la începutul documentului vă permite să selectați dimensiunea potrivită pentru îmbrăcăminte în funcție de măsurătorile purtătorului.

Îngrijire - Depozitare
Această îmbrăcăminte trebuie spalata la masina la o temperatura de maxim 30°C. Nu calcati. Fără clor, fără uscare cu rufe, fără curățare chimică.
Nu așezați lângă o sursă de căldură. A se pastra la loc uscat, la temperatura camerei, ferit de caldura. Țesătură principală: 100% Poliester cu acoperire PU - OXFORD 300D. Benzi retroreflectorizante segmentate.

IT Campo d'impiego - Limitazioni d'impiego

Il rivestimento e la costruzione offrono protezione dalle intemperie. Protegge chi lo indossa dall'influenza di maltempo, vento e freddo sopra i -5°C.
Le saldature di assemblaggio sigillano le cuciture.

Temperatura Ambiente di lavoro in °C	Tempo di utilizzo (minuti)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Illimitato
20	75	250	Illimitato	Illimitato
15	100	Illimitato	Illimitato	Illimitato
10	240	Illimitato	Illimitato	Illimitato
5	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato

IT Prestazione

Le prestazioni sono state valutate secondo EN 343:2019
La resistenza alla penetrazione dell'acqua è di livello 3. La resistenza all'evaporazione è di livello 1.

EN 343:2019
3
1 (Tempo di permanenza in porto limitato)
X

Taglie
Questo capo è disponibile in diverse taglie dalla S alla 4XL. La tabella all'inizio del documento consente di selezionare la taglia del capo adeguata in base alle misure di chi lo indossa.

Cura - Conservazione
Questo indumento va lavata in lavatrice ad una temperatura massima di 30°C. Non stirare. Senza cloro, senza asciugatrice, senza lavaggio a secco.
Non posizionare vicino a una fonte di calore. Conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. Tessuto principale: 100% poliestere con rivestimento in PU - OXFORD 300D. Strisce retroriflettenti segmentate.

PT Área de utilização - Limitações de utilização

Seu revestimento e construção oferecem proteção contra intempéries. Protege o usuário contra a influência do mau tempo, vento e frio acima de -5°C.
Soldas de montagem selam as costuras.

Temperatura Ambiente de trabalho em °C	Tempo de uso (minutos)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Ilimitado
20	75	250	Ilimitado	Ilimitado
15	100	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
10	240	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
5	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado

Desempenho
O desempenho foi avaliado de acordo com a EN 343:2019
A resistência à penetração de água é nível 3. A resistência evaporativa é nível 1.

EN 343:2019
3
1 (Tempo de porto limitado)
X

Tamanhos
Esta peça está disponível em vários tamanhos de S a 4XL. A tabela no início do documento permite selecionar o tamanho de roupa adequado de acordo com as medidas do usuário.

Cuidados - Armazenamento
Este vestuário deve ser lavado à máquina a uma temperatura máxima de 30°C. Não engomar. Sem cloro, sem secadora, sem lavagem a seco.
Não coloque perto de uma fonte de calor. Armazenar em local seco, em temperatura ambiente, longe do calor. Tecido principal: 100% Poliéster com revestimento em PU - OXFORD 300D. Tiras retrorreflexivas segmentadas.

SL Področje uporabe - Omejitve uporabe

Njegov premaz in konstrukcija nudita zaščito pred vremenskimi vplivi. Uporabnika ščiti pred vplivi slabega vremena, vetra in mraza nad -5°C.
Montažni zvari tesnijo šive.

Temperatura Delovno okolje v °C	Čas nošenja (v minutah)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neomejeno
20	75	250	Neomejeno	Neomejeno
15	100	Neomejeno	Neomejeno	Neomejeno
10	240	Neomejeno	Neomejeno	Neomejeno
5	Neomejeno	Neomejeno	Neomejeno	Neomejeno

Uspešnost
Zmogljivost je bila ocenjena v skladu z EN 343:2019
Odpornost proti prodoru vode je stopnja 3. Odpornost proti izhlapevanju je stopnja 1.

EN 343:2019
3
1 (Omejen čas pristanišča)
X

Velikosti
To oblačilo je na voljo v več velikostih od S do 4XL. Tabela na začetku dokumenta omogoča izbiro ustrezne velikosti oblačila glede na mere uporabnika.

Nega - shranjevanje
To oblačilo je treba prati v stroju pri temperaturi največ 30°C. Ne likajte. Brez klora, brez sušenja v sušilnem stroju, brez kemičnega čiščenja.
Ne postavljajte v bližino vira toplote. Hraniti na suhem mestu, pri sobni temperaturi, stran od toplote. Glavna tkanina: 100% poliester s PU prevleko - OXFORD 300D. Segmentirane odsevne črte.

BG ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА - ГРАНИЦИ НА УПОТРЕБА

Неговото покритие и конструкция предлагат защита срещу атмосферни влияния. Предпазва този, който го носи от влиянието на лошото време, вятър и студ над -5°C.
Монтажните заварки запечатват шевовете.

Температура Работна среда в °C	Време за носене (минути)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Неограничен
20	75	250	Неограничен	Неограничен
15	100	Неограничен	Неограничен	Неограничен
10	240	Неограничен	Неограничен	Неограничен
5	Неограничен	Неограничен	Неограничен	Неограничен

РОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Ефективността е оценена съгласно EN 343:2019
Устойчивостта на проникване на вода е ниво 3. Устойчивостта на изпарение е ниво 1.

EN 343:2019
3
1 (Ограничено време на пристанището)
X

РАЗМЕРИ
Тази дреха се предлага в няколко размера от S до 4XL. Таблицата в началото на документа ви позволява да изберете подходящия размер на дрехата според мерките на потребителя.

ПОДДРЪЖКА - СЪХРАНЕНИЕ
Това облекло трябва да се пере в пералня при максимална температура от 30°C. Не глади. Без хлор, без сушене в сушилня, без химическо чистене.
Не поставяйте близо до източник на топлина. Съхранявайте на сухо място, при стайна температура, далеч от топлина. Основна материя: 100% полиестер с PU покритие - OXFORD 300D. Сегментирани светлоотразителни ленти.

HR PODRUČJE UPORABE - OGRANIČENJA UPORABE

Njegov premaz i konstrukcija pružaju zaštitu od vremenskih uvjeta. Štiti nositelja od utjecaja lošeg vremena, vjetra i hladnoće iznad -5°C.
Montažni zavari brtve šavove.

Temperatura Radna okolina u °C	Vrijeme nošenja (minute)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Bezgranično
20	75	250	Bezgranično	Bezgranično
15	100	Bezgranično	Bezgranično	Bezgranično
10	240	Bezgranično	Bezgranično	Bezgranično
5	Bezgranično	Bezgranično	Bezgranično	Bezgranično

IZVOĐENJE
Učinkovitost je ocijenjena prema EN 343:2019
Otpornost na prodor vode je razina 3. Otpornost na isparavanje je razina 1.

EN 343:2019
3
1 (Ograničeno vrijeme nošenja)
X

VELIČINE
Ovaj odjevni predmet dostupan je u nekoliko veličina od S do 4XL. Tablica na početku dokumenta omogućuje odabir odgovarajuće veličine odjevnog predmeta prema mjerama nositelja.

ODRŽAVANJE - SKLADIŠTENJE
Ovaj odjevni predmet treba prati u perilici rublja na maksimalnoj temperaturi od 30°C. Ne peglati. Bez klora, bez sušenja u sušilici, bez kemijskog čišćenja.
Ne stavljajte blizu izvora topline. Čuvati na suhom mjestu, na sobnoj temperaturi, daleko od izvora topline. Glavni sastav: 100% poliester s PU premazom - OXFORD 300D.
Segmentirane retroreflektirajuće trake.

DA ANVENDELSESOMRÅDE - BRUGSGRÆNSER

Dens belægning og konstruktion giver beskyttelse mod vejret. Det beskytter bæreren mod påvirkning af dårligt vejr, vind og kulde over -5°C.
Samlingssvejsninger forsegler sømmene.

Temperatur Arbejdsmiljø i °C	Bæretid (minutter)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Ubegrænset
20	75	250	Ubegrænset	Ubegrænset
15	100	Ubegrænset	Ubegrænset	Ubegrænset
10	240	Ubegrænset	Ubegrænset	Ubegrænset
5	Ubegrænset	Ubegrænset	Ubegrænset	Ubegrænset

YDEEVNE
Ydeevnen er vurderet i henhold til EN 343:2019
Modstand mod vandindtrængning er niveau 3. Fordampningsmodstand er niveau 1.

EN 343:2019
3
1 (100% polyester med PU-belægning)
X

STØRRELSER
Denne beklædningsgenstand findes i flere størrelser fra S til 4XL. Tabellen i begyndelsen af dokumentet giver dig mulighed for at vælge den passende beklædningsstørrelse i henhold til bærerens mål.

VEDLIGEHOLDELSE - OPBEVARING
Tøjet skal maskinvaskes ved en temperatur på højst 30°C. Må ikke stryges. Ingen klor, ingen tromletørring, ingen renseri.
Må ikke placeres i nærheden af en varmekilde. Opbevares på et tørt sted, ved stuetemperatur, væk fra varme. Hovedstof: 100% polyester med PU-belægning - OXFORD 300D. Retro-reflekterende segmenterede striber.

EE KASUTUSVALDKOND – KASUTUSPIIRANGUD

Selle kate ja konstruktsioon pakuvad kaitset ilmastiku eest. See kaitseb kandjat halva ilma, tuule ja üle -5°C külma eest.
Montaaži keevisõmblused tihendavad õmblused.

Temperatuur Töökeskkond (°C)	Kandmisaeg (minutit)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Piiramatu
20	75	250	Piiramatu	Piiramatu
15	100	Piiramatu	Piiramatu	Piiramatu
10	240	Piiramatu	Piiramatu	Piiramatu
5	Piiramatu	Piiramatu	Piiramatu	Piiramatu

ESITUS
Toimivust on hinnatud vastavalt standardile EN 343:2019
Vastupidavus vee läbitungimisele on 3. aurutakistus tase 1.

EN 343:2019
3
1 (Piiratud sadama aeg)
X

SUURUSED
See rõivaese on saadaval mitmes suuruses S kuni 4XL. Dokumendi alguses olev tabel võimaldab valida sobiva rõiva suuruse vastavalt kandja mõõtudele.

HOOLDUS – LADUSTAMINE
See rõivas tuleks masinas pesta maksimaalselt 30°C temperatuuril. Mitte triikida. Ei sisalda kloori, ei kuivata trummelkuivatust ega keemilist puhastust.
Ärge asetage soojusallika lähedusse. Hoida kuivas kohas, toatemperatuuril, kuumusest eemal. Põhikangas: 100% Polüester PU kattega - OXFORD 300D. SOFTSHELL. Segmenteeritud helkurribad.

FI KÄYTTÖALUE - KÄYTTÖRAJAT

Sen pinnoite ja rakenne tarjoavat suojaa säältä. Se suojaa käyttäjää huonon sään vaikutuksilta, tuulelta ja yli -5°C pakkaselta.
Asennushitsaukset tiivistävät saumat.

Lämpötila Työympäristö °C	Kulutusaika (minuuttia)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Rajaton
20	75	250	Rajaton	Rajaton
15	100	Rajaton	Rajaton	Rajaton
10	240	Rajaton	Rajaton	Rajaton
5	Rajaton	Rajaton	Rajaton	Rajaton

ESITYS
Suorituskyky on arvioitu standardin EN 343:2019 mukaisesti
Veden tunkeutumiskestävyys on taso 3. Haihtumisvastus on taso 1.

EN 343:2019
3
1 (Rajoitettu satama-aika)
X

KOOT
Tätä vaatetta on saatavana useissa koossa S - 4XL. Asiakirjan alussa olevasta taulukosta voit valita sopivan vaatekoon käyttäjän mittojen mukaan.

HUOLTO - VARASTOINTI
Tämä vaate housut tulee pestä koneessa enintään 30 °C:n lämpötilassa. Älä silitä. Ei klooria, ei rumpukuivausta, ei kuivapesua.
Älä sijoita lämmönlähteen lähelle. Säilytä kuivassa paikassa, huoneenlämmössä, suojassa lämmöltä. Pääkangas: 100 % Polyesteriä PU-pinnoitteella - OXFORD 300D. Segmentoidut heijastinraidat.

GR ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η επίστρωση και η κατασκευή του προσφέρουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει τον χρήστη από την επίδραση κακοκαιρίας, ανέμου και κρύου άνω των -5°C.
Οι συγκολλήσεις συναρμολόγησης σφραγίζουν τις ραφές.

Θερμοκρασία Περιβάλλον εργασίας σε °C	Χρόνος φθοράς (λεπτά)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Απεριόριστα
20	75	250	Απεριόριστα	Απεριόριστα
15	100	Απεριόριστα	Απεριόριστα	Απεριόριστα
10	240	Απεριόριστα	Απεριόριστα	Απεριόριστα
5	Απεριόριστα	Απεριόριστα	Απεριόριστα	Απεριόριστα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Η απόδοση έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το EN 343:2019
Η αντίσταση στη διείσδυση νερού είναι επίπεδο 3. Η αντίσταση εξάτμισης είναι το επίπεδο 1.

EN 343:2019
3
1 (Περιορισμένος χρόνος λιμένα)
X

ΜΕΓΕΘΗ
Αυτό το ρούχο διατίθεται σε διάφορα μεγέθη από S έως 4XL. Ο πίνακας στην αρχή του εγγράφου σάς επιτρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος ενδύματος σύμφωνα με τις μετρήσεις του χρήστη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αυτό το ένδυμα θα πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 30°C. Μη σιδερώνετε. Χωρίς χλώριο, χωρίς στεγνωτήριο, χωρίς στεγνό καθάρισμα.
Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγή θερμότητας. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από θερμότητα. Κύριο ύφασμα: 100% Πολυεστέρας με επίστρωση PU - OXFORD 300D. Ρετρό-ανακλαστικές τμηματικές λωρίδες.

HU FELHASZNÁLÁSI TERÜLET - FELHASZNÁLÁSI HATÁROK

Bevonata és felépítése védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen. Megvédi viselőjét a rossz időjárás, a szél és -5°C feletti hideg hatásaitól.
Az összeszerelő hegesztések lezárják a varratokat.

Hőmérséklet Munkakörnyezet °C-ban	Viselési idő (perc)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Határtalan
20	75	250	Határtalan	Határtalan
15	100	Határtalan	Határtalan	Határtalan
10	240	Határtalan	Határtalan	Határtalan
5	Határtalan	Határtalan	Határtalan	Határtalan

TELJESÍTMÉNY
A teljesítményt az EN 343:2019 szabvány szerint értékelték
A víz behatolással szembeni ellenállás 3. szint a párolgási ellenállás 1. szint.

EN 343:2019
3
1 (Korlátozott kikötési idő)
X

MÉRETEK
Ez a ruha több méretben kapható S-től 4XL-ig. A dokumentum elején található táblázat lehetővé teszi a megfelelő ruhaméret kiválasztását viselője méretei szerint.

KARBANTARTÁS - TÁROLÁS
Ez a ruhadarab nadrág mosógépben, legfeljebb 30°C-on mosható. Nem vasalható. Nincs klór, nincs szárítógépben szárítás, nincs vegytisztítás.
Ne helyezze hőforrás közelébe. Száraz helyen, szobahőmérsékleten, hőtől távol tárolandó. Fő anyag: 100% Poliészter PU bevonattal - OXFORD 300D. Retro-reflektív szegmentált csíkok.

LV

LIETOŠANAS JOMA – IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Tās pārklājums un konstrukcija nodrošina aizsardzību pret laikapstākļiem. Tas aizsargā valkātāju pret sliktu laikapstākļu, vēja un aukstuma ietekmi, kas pārsniedz -5°C.
Montāžas šuves noblīvē šuves.

Temperatūra Darba vide °C	Valkāšanas laiks (minūtes)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neierobežots
20	75	250	Neierobežots	Neierobežots
15	100	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots
10	240	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots
5	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots

PERFORMANCE

Veiktspēja ir novērtēta saskaņā ar EN 343:2019

Izturība pret ūdens iekļūšanu ir 3. līmenis. Iztvaikošanas pretestība ir 1. līmenis.

EN 343:2019
3
1 (Lerobežots ostas laiks)
X

IZMĒRI

Šis apģērba gabals ir pieejams vairākos izmēros no S līdz 4XL. Tabula dokumenta sākumā ļauj izvēlēties piemērotu apģērba izmēru atbilstoši valkātāja izmēriem.

APKOPE - UZGLABĀŠANA

Šis apģērbs bikses jāmazgā veļas mašīnā ne vairāk kā 30°C temperatūrā. Negludiniet. Bez hlora, bez veļas žāvēšanas, bez ķīmiskās tīrīšanas.

Nenovietojiet siltuma avota tuvumā. Uzglabāt sausā vietā, istabas temperatūrā, prom no karstuma. Galvenais audums: 100% Poliesters ar PU pārklājumu - OXFORD 300D. Segmentētas atstarojošas svītras.

LT

NAUDOJIMO SRITIS – NAUDOJIMO RIBOS

Jo danga ir konstrukcija užtikrina apsaugą nuo oro sąlygų. Apsaugo dėvėtoją nuo blogo oro, vėjo ir šalčio, viršijančio -5°C.
Montavimo siūlės užsandarina siūles.

Temperatūra Darbo aplinka °C	Dėvėjimo laikas (minutėmis)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neribotas
20	75	250	Neribotas	Neribotas
15	100	Neribotas	Neribotas	Neribotas
10	240	Neribotas	Neribotas	Neribotas
5	Neribotas	Neribotas	Neribotas	Neribotas

SPEKTAKLIS

Eksploatacinės savybės buvo įvertintos pagal EN 343:2019

Atsparumas vandens prasiskverbimui yra 3 lygis. Atsparumas garavimui yra 1 lygis.

EN 343:2019
3
1 (Ribotas uosto laikas)
X

DYDŽIAI

Šis drabužis yra kelių dydžių nuo S iki 4XL. Lentelė dokumento pradžioje leidžia pasirinkti tinkamą drabužio dydį pagal dėvėtojo išmatavimus.

PRIEŽIŪRA – SANDĖLIAVIMAS

Šis drabužis kelnės turi būti skalbiama mašinoje ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje. Nelyginkite. Jokio chloro, be džiovinimo džiovykl ėje, be cheminio valymo.

Nedėkite šalia šilumos šaltinio. Laikyti sausoje vietoje, kambario temperatūroje, toliau nuo karščio. Pagrindinis audinys: 100% Poliesteris su PU danga - OXFORD 300D. Segmentinės šviesą atspindinčios juostelės.

SK

OBLASŤ POUŽITIA - LIMITY POUŽITIA

Jeho povrchová úprava a konštrukcia ponúka ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Chráni nositeľa pred vplyvom nepriaznivého počasia, vetra a chladu nad -5°C.
Montážne zvary utesňujú švy.

Teplota Pracovné prostredie v °C	Čas nosenia (minúty)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neobmedzené
20	75	250	Neobmedzené	Neobmedzené
15	100	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené
10	240	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené
5	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené	Neobmedzené

VÝKON

Výkon bol posúdený podľa EN 343:2019

Odolnosť proti prenikaniu vody je stupeň 3. Odolnosť proti vyparovaniu je stupeň 1.

EN 343:2019
3
1 (Obmedzený čas prístavu)
X

VEĽKOSTI

Tento odev je dostupný v niekoľkých veľkostiach od S po 4XL. Tabuľka na začiatku dokumentu vám umožňuje vybrať si vhodnú veľkosť odevu podľa mier nositeľa.

ÚDRŽBA - SKLADOVANIE

Tento odev by sa mala prať v práčke pri maximálnej teplote 30°C. Nežehliť. Bez chlóru, bez sušenia v bubnovej sušičke, bez chemického čistenia.

Neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla. Skladujte na suchom mieste, pri izbovej teplote, mimo dosahu tepla. Hlavná tkanina: 100% Polyester s PU záterom - OXFORD 300D. Segmentové retroreflexné pásiky.

SE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE - ANVÄNDNINGSGRÄNSER

Dess beläggning och konstruktion ger skydd mot väder och vind. Det skyddar bäraren mot påverkan av dåligt väder, vind och kyla över -5°C.
Monteringssvetsar tätar sömmarna.

Temperatur Arbetsmiljö i °C	Bärtid (minuter)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Obegränsad
20	75	250	Obegränsad	Obegränsad
15	100	Obegränsad	Obegränsad	Obegränsad
10	240	Obegränsad	Obegränsad	Obegränsad
5	Obegränsad	Obegränsad	Obegränsad	Obegränsad

PRESTANDA

Prestanda har bedömts enligt EN 343:2019

EN 343:2019
3
1 (Begränsad hamntid)
X

STORLEKAR

Detta plagg finns i flera storlekar från S till 4XL. Tabellen i början av dokumentet låter dig välja lämplig plaggstorlek enligt bärarens mått.

UNDERHÅLL - FÖRVARING

Detta plagg byxor bör tvättas i maskin i en maxtemperatur på 30°C. Stryk inte. Inget klor, ingen torktumling, ingen kemtvätt.

Placera inte nära en värmekälla. Förvara på en torr plats, vid rumstemperatur, borta från värme. Huvudmaterial: 100% Polyester med PU-beläggning - OXFORD 300D. Segmenterade retro-reflekterande ränder.

MT

QASAM TA' UŻU - LIMITI TA' UŻU

Il-kisi u l-kostruzzjoni tiegħu joffru protezzjoni kontra t-temp. Jipproteġi lil min jilbisha kontra l-influwenza tat-temp ħażin, ir-riħ u l-kesħa 'l fuq minn -5°C.
Il-weldjaturi tal-assemblaġġ jissiġillaw il-ħjatat.

Temperatura Ambjent tax-xogħol f°C	Ħin tal-ilbies (minuti)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Illimitat
20	75	250	Illimitat	Illimitat
15	100	Illimitat	Illimitat	Illimitat
10	240	Illimitat	Illimitat	Illimitat
5	Illimitat	Illimitat	Illimitat	Illimitat

PRESTAZZJONI

Il-prestazzjoni ġiet evalwata skont EN 343:2019

Ir-reżistenza għall-penetrazzjoni tal-ilma hija l-livell 3. Ir-reżistenza għall-evaporazzjoni hija l-livell 1.

EN 343:2019
3
1 (Ħin limitat għall-ilbies)
X

DAQSIJIET

Din il-ħwejjeġ hija disponibbli f'diversi daqsijiet minn S sa 4XL. It-tabella fil-bidu tad-dokument tippermettilek tagħżel id-daqs tal-ilbies xieraq skont il-kejl ta 'min jilbisha.

MANUTENZJONI - ĦAŻNA

Din l-ilbies għandha tinħasel b'magna f'temperatura massima ta '30°C. Taħdimx. L-ebda klorin, l-ebda tnixxif tal-ħwejjeġ, l-ebda tindif niexef.

Tpoġġix ħdejn sors tas-sħana. Aħżen f'post niexef, f'temperatura tal-kamra, 'il boġħod mis-sħana. Kompożizzjoni prinċipali: 100% Poliester b'kisja PU - OXFORD 300D. Strixxi retro-riflettivi segmentati.

IE

RÉIMSE ÚSÁIDE - TEORAINNEACHA ÚSÁIDE

Tugann a sciath agus a thógáil cosaint ar an aimsir. Cosnaíonn sé an duine féin ó thionchar na drochaimsire, na gaoithe agus na fuacht os cionn -5°C.
Déanann welds tionól na seams a shéaladh.

Teocht Timpeallacht oibre i °C	Am caitheamh (nóiméad)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Gan teorainn
20	75	250	Gan teorainn	Gan teorainn
15	100	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn
10	240	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn
5	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn	Gan teorainn

FEIDHMÍOCHT

Tá measúnú déanta ar fheidhmíocht de réir EN 343:2019

Is é leibhéal 3 an friotaíocht in aghaidh treá uisce. Is é leibhéal 1 an fhriotaíocht ghalúcháin.

EN 343:2019
3
1 (Am caitheamh teoranta)
X

MÉIDEANNA

Tá an ball éadaigh seo ar fáil i méideanna éagsúla ó S go 4XL. Ceadaíonn an tábla ag tús an doiciméid duit an méid éadaí cuí a roghnú de réir tomhais an duine féin.

COTHABHÁIL - STÓRÁIL

Ní mór an ball éadaigh a ní le meaisín ag teocht uasta de 30 ° C. Ná iarann. Uimh Clóirín, aon triomú druma, aon glanadh tirim.

Ná cuir in aice le foinse teasa. Stóráil in áit thirim, ag teocht an tseomra, ar shiúl ó theas. Príomh-chomhdhéanamh: 100% Poileistir le sciath PU - OXFORD 300D. Stiallacha retro-léiritheacha deighilte.

SR

ОБЛАСТ УПОТРЕБЕ - ОГРАНИЧЕЊА УПОТРЕБЕ

Његов премаз и конструкција пружају заштиту од временских прилика. Штити носиоца од утицаја лошег времена, ветра и хладноће изнад -5°Ц.
Монтажни завари заптивају шавове.

Температура Радно окружење у °Ц	Време ношења (минути)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Неограничено
20	75	250	Неограничено	Неограничено
15	100	Неограничено	Неограничено	Неограничено
10	240	Неограничено	Неограничено	Неограничено
5	Неограничено	Неограничено	Неограничено	Неограничено

ПЕРФОРМАНСЕ

Перформансе су процењене у складу са ЕН 343:2019

Отпорност на продирање воде је ниво 3. Отпорност на испаравање је ниво 1.

EN 343:2019
3
1 (Ограничено време ношења)
X

ВЕЛИЧИНЕ

Ова одећа је доступна у неколико величина од С до 5КСЛ. Табела на почетку документа омогућава вам да одаберете одговарајућу величину одеће према мерама носиоца.

ОДРЖАВАЊЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ

Ова одећа треба прати у машини на температури од 30°Ц. Немојте пеглати. Без хлора, без сушења, без хемијског чишћења.

Не стављајте близу извора топлоте. Чувати на сувом месту, на собној температури, даље од топлоте. Главни састав: 100% полиестер са ПУ премазом - ОКСФОРД 300Д. Сегментиране ретрорефлектујуће траке.

MK

ПОЛЕ НА УПОТРЕБА - ОГРАНИЧУВАЊА НА УПОТРЕБА

Неговата обвивка и конструкција нудат заштита од временските услови. Го штити сопственикот од влијанието на лошото време, ветерот и студот над -5°C.
Склопните завари ги запечатуваат шевовите.

Температура Работна средина во °C	Време на носење (минути)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Неограничени
20	75	250	Неограничени	Неограничени
15	100	Неограничени	Неограничени	Неограничени
10	240	Неограничени	Неограничени	Неограничени
5	Неограничени	Неограничени	Неограничени	Неограничени

ИЗВЕДБА

Перформансите се оценети според EN 343:2019

Отпорот на пенетрација на вода е ниво 3. Отпорот на испарување е ниво 1.

EN 343:2019
3
1 (Ограничено време на носење)
X

ГОЛЕМИНИ

Оваа облека е достапна во неколку големини од S до 4XL. Табелата на почетокот на документот ви овозможува да ја изберете соодветната големина на облеката според мерењата на носителот.

ОДРЖУВАЊЕ - СКЛАДИРА

Оваа облека треба да се пере во машина на максимална температура од 30°C. Не пеглајте. Без хлор, без сушење, без хемиско чистење.

Не ставајте во близина на извор на топлина. Да се чува на суво место, на собна температура, подалеку од топлина. Главен состав: 100% полиестер со PU слој - OXFORD 300D. Сегментирани ретро-рефлектирачки ленти.

TR

KULLANIM ALANI - KULLANIM SINIRLARI

Kaplaması ve yapısı hava koşullarına karşı koruma sağlar. Kullanıcıyı kötü hava, rüzgar ve -5°C'nin üzerindeki soğuğun etkisine karşı korur.
Montaj kaynakları dikişleri kapatır.

Sıcaklık °C cinsinden çalışma ortamı	Aşınma süresi (dakika)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Sınırsız
20	75	250	Sınırsız	Sınırsız
15	100	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız
10	240	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız
5	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız

VERIM

Performans EN 343:2019'a göre değerlendirilmiştir

Su penetrasyonuna karşı direnç seviye 3'tür. Buharlaşma direnci seviye 1'dir.

EN 343:2019
3
1 (Sınırlı liman süresi)
X

BOYUTLAR

Bu giysi, S'den 4XL'e kadar çeşitli bedenlerde mevcuttur. Belgenin başındaki tablo, giyen kişinin ölçülerine göre uygun giysi bedenini seçmenizi sağlar.

BAKIM - DEPOLAMA

Giyim maksimum 30°C sıcaklıkta makinede yıkanmalıdır. Ütülemeyin. Klor yok, kurutma makinesi yok, kuru temizleme yok.

Bir ısı kaynağının yakınına koymayın. Kuru bir yerde, oda sıcaklığında, ısıdan uzakta saklayın. Ana bileşim: PU kaplamalı %100 Polyester - OXFORD 300D. Retro yansıtıcı bölümlü şeritler.

BS

PODRUČJE UPOTREBE - OGRANIČENJA UPOTREBE

Njegov premaz i konstrukcija pružaju zaštitu od vremenskih prilika. Štiti nosioca od uticaja lošeg vremena, vjetra i hladnoće iznad -5°C.
Montažni zavari zaptivaju šavove.

Temperatura Radna okolina u °C	Vrijeme nošenja (minuta)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	Neograničeno
20	75	250	Neograničeno	Neograničeno
15	100	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno
10	240	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno
5	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno	Neograničeno

BS

PERFORMANSE

Performanse su ocijenjene prema EN 343:2019

Otpornost na prodiranje vode je nivo 3. Otpornost na isparavanje je nivo 1.

EN 343:2019
3
1 (Ograničeno vrijeme nošenja)
X

VELIČINE

Ovaj odjevni predmet je dostupan u nekoliko veličina od S do 4XL. Tabela na početku dokumenta omogućava vam da odaberete odgovarajuću veličinu odeće prema merama nosioca.

ODRŽAVANJE - SKLADIŠTENJE

Odjeća treba prati u mašini na temperaturi od 30°C. Nemojte peglati. Bez hlora, bez sušenja, bez hemijskog čišćenja.

Ne postavljajte blizu izvora toplote. Čuvati na suvom mestu, na sobnoj temperaturi, dalje od toplote. Glavni sastav: 100% Poliester sa PU premazom - OXFORD 300D. Segmentirane retroreflektirajuće trake.

JA

使用対象と使用上の制限

そのコーティングと構造は天候に対する保護を提供します。悪天候、風、-5°C以上の寒さから着用者を守ります。
組立て溶接により継ぎ目をシールします。

温度 作業環境 (°C)	装着時間(分)			
	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4
25	60	105	180	無制限
20	75	250	無制限	無制限
15	100	無制限	無制限	無制限
10	240	無制限	無制限	無制限
5	無制限	無制限	無制限	無制限

製品の性能

性能は EN 343:2019 に従って評価されています
耐水浸透性はレベル 3 です。耐蒸発性はレベル 1 です。

EN 343:2019
3
1 限られた入港時間
X

サイズ

この衣服はS から 4XL までのいくつかのサイズで利用できます。ドキュメントの冒頭にある表を使用すると、着用者の測定値に応じて適切な衣服のサイズを選択できます.

メンテナンス-ストレージ

この衣服 パンツは、最高温度 30° C で洗濯機で洗ってください。アイロン掛け禁止。塩素不使用、タンブル乾燥不可、ドライクリーニング不可。
熱源の近くに置かないでください。室温で乾燥した場所に、熱を避けて保管してください。メイン素材: 100% ポリエステル、PU コーティング - OXFORD 300D。セグメント化された再帰反射ストリップ。